

Dettaglio prodotto

34CF/S00140

Codice: S00140

Modello: MMA 1425 INVERTER

Questo generatore porta le ad INVERTER è stato progettato e realizzato per interventi di manutenzione e montaggi di impianti esterni. Consente la saldatura di elettrodi rivestiti e basi. È dotato di:

- Arc Force.
- Hot Start.
- An -S ck.
- Innesco TIG a contatto.
- Possibilità di essere collegato alla rete domestica o a motogeneratori con dispositivo di regolazione elettronico della tensione (non superiore ai 260V RMS) e una potenza uguale o superiore a 5,5 kVA.
- Dotato di robusta cinghia per il trasporto della macchina a tracolla.
- Dimensioni ridotte e peso contenuto.
- Su richiesta, è disponibile nella versione con valigia e accessori.



Scheda Tecnica:

Codice	S00140
Modello	MMA 1425 INVERTER
Alimentazione	1x230V 50-60Hz
Potenza d'installazione	2,5 kW
Corrente di saldatura MIN-MAX	10 ÷ 140 A
Fa ore di servizio – 10 MIN SECONDO NORME EN 60974-1	20% 130A - 60% 90A - 100% 70A
Ele rodi	Ø 1,6 ÷ 3,2 mm
Norme di costruzione	EN60974-1 EN60974-10
Dimensioni	135x290x230h mm
Peso	4,5 kg

Accessori:



535710 (op onal) Torcia SR 17 V, 4 m, texas D. 25



530149 (op onal) Cavo massa per saldatura TIG



S01703A.1 (op onal) Kit accessori per saldatura ele rodo con 3+2m di cavi da 16 mmq, innesto 25mm



540112 (op onal) Kit accessori per saldatura ad ele rodo (cavi in gomma di Ø 16 mm2 lunghi 3+2 m)



590007 (op onal) Valigia per generatore i accessori

listino 378,00 + iva

**NETTISSIMO :
euro 229,00 + iva**