

**FERGROSS**<sup>SRL</sup>  
INGROSSO FERRAMENTA  
PROFESSIONALE

# LINEA VERNICI



**IDROPITTURA LAVABILE**

# **FERGROSS** SRL

## **INGROSSO FERRAMENTA PROFESSIONALE**

### **MURAL CASA**

Si tratta di un'idropittura per interni ed esterni.

E' composta da resine viniliche in emulsione, pigmenti inorganici ed organici, extenders minerali inerti.

Con due sole mani l'idropittura Mural Casa permette di ottenere una finitura uniforme.

#### **CARATTERISTICHE:**

- ottima copertura, resa e lavabilità;
- inodore e traspirante.



# **IDROPITTURA LAVABILE COUNTRY**

Si tratta di un'idropittura murale lavabile.

E' un prodotto intermedio tra un rivestimento plastico e una pittura lavabile per esterno.

Può essere applicato su ogni tipo di intonaco murale opportunamente preparato.

## **CARATTERISTICHE:**

- resistenza alle sostanze basiche come soda caustica e ammoniaca.

Il prodotto è disponibile in confezioni da:

- 19,8 kg
- 7,2 kg
- 3,6 kg
- 0,900 kg



# PITTURA NON LAVABILE TIESSE

Si tratta di un'idropittura murale per interni, non lavabile, formulata con una resina vinilica in emulsione acquosa.

Indicata per la verniciatura di pareti nuove o già trattate.

## CARATTERISTICHE:

- buon potere coprente;
- elevato punto di bianco;
- alta scorrevolezza e pennellabilità.

Il prodotto è disponibile in confezioni da:

BIANCA

- 14 Lt

- 5 Lt

- 2,5 Lt





# PITTURA TRASPIRANTE, IDROREPELENTE MURAL REP

Si tratta di un idropittura murale per interno traspirante, idrorepellente.

indicata per la tinteggiatura di pareti, consente con 1-2 mani il ripristino di ambienti particolarmente deteriorati.

## CARATTERISTICHE:

- prodotto ad altissima copertura.

Il prodotto è disponibile in confezioni da:

2,5Lt; 5Lt; 15Lt



# ISOLANTE ACRILICO 701

Si tratta di un prodotto utilizzabile sia come isolante che come fissativo in qualsiasi tipo di superficie murale, interna ed esterna.

Il prodotto è compatibile con calce e cemento poiché resiste ottimamente all'aggressione di prodotti basici, come soda caustica o ammoniaca.

## CARATTERISTICHE:

- come isolante garantisce uniformità nell'assorbimento delle mani di vernice successive;
- come fissativo viene utilizzato per consolidare le particelle facilmente distaccabili dai muri friabili;
- elevata permeabilità al vapore acqueo.

Il prodotto è disponibile in confezioni da:

- 5 l

- 0,750 l



# **FERGROSS** SRL

**INGROSSO FERRAMENTA  
PROFESSIONALE**

## **COLORANTI UNIVERSALI**

Coloranti universali per idropitture e smalti sintetici

Il prodotto è disponibile in confezioni da:

- 500 MI
- 40 MI





## ALBALITE - PITTURA OPACA DI FONDO PER LEGNO E MURO

Si tratta di una pittura opaca di fondo.

Ideale come mano di fondo per la verniciatura di serramenti in legno, permette di ottenere delle superfici molto lisce che migliorano e facilitano le applicazioni successive, creando una pellicola perfettamente opaca.

### CARATTERISTICHE:

- realizzazione di una pellicola liscia perfettamente opaca.

Il prodotto è distinguibile dalla seguente etichetta:

ALBALITE

*EAL580K0500*

Il prodotto è disponibile in confezioni da:

- 2,5 l

- 0,500 l







## **SIFRALAC MONOCOMPONENTE VERNICE TRASPARENTE LUCIDA**

Si tratta di un prodotto eccellente per la verniciatura di mobili, serramenti interni, parquet e travature.

La versione colorata del Sifralac offre la possibilità di donare a legni meno pregiati l'apparenza di legni pregiati come il mogano ed il palissandro e mette in risalto la venatura del legno stesso.

### **CARATTERISTICHE:**

- Ottima rapidità di essiccazione, la pellicola liscia, dura e brillante e la particolare resistenza all'abrasione,

Il prodotto è disponibile in confezioni da:

- 5 Lt
- 1 Lt





## **SIFRAXIL - IMPREGNANTE PROTETTIVO TRASPARENTE**

Si tratta di un prodotto che unisce le qualità del migliore impregnante a quelle di un prodotto di finitura.

La versione incolore permette di mantenere l'originale colore del legno, mentre i colori di serie permettono di dare le tonalità dei legni più pregiati.

La prima mano viene utilizzata per proteggere in profondità il legno, le successive due mani permettono di ottenere una buona protezione, senza avere uno spessore elevato, che complicherebbe il successivo rifacimento.

### **CARATTERISTICHE:**

- protezione efficace da funghi, muffe e tarli.

Il prodotto è disponibile in confezioni da:

TRASPARENTE/COLORATA

- 5 Lt

- 1 Lt



## **XILOREP - FINITURA TRASPARENTE**

Si tratta di un prodotto verniciante per il legno a base di resine sintetiche in combinazione con cere naturali che gli conferiscono un'alta impermeabilità e un potere idrorepellente notevole.

Ha una durata superiore all'esterno rispetto all'impregnante Sifraxil grazie all'effetto di impermeabilità conferitogli dalle cere naturali, mantenendo le stesse caratteristiche.

### CARATTERISTICHE:

- Elevata protezione delle figure del legno dai raggi UV;
- Si ottiene una finitura satinata migliore degli altri impregnanti.

Il prodotto è disponibile in confezioni da:

TRASPARENTE / COLORATA / TRASPARENTE OPC

- 5 Lt

- 1 Lt



# METALLSIR - SMALTO FERROMICACEO

Si tratta di uno smalto decorativo a base di resine alchidiche e pigmenti a base di ossido di ferro micaceo, indicato per l'applicazione diretta su ferro.

Mantenendo inalterata l'elevata qualità delle prestazioni e conferendo la necessaria protezione al ferro con ottimi risultati estetici e anticorrosivi, può essere applicato anche ad alto spessore, pari a due mani di smalto tradizionale, consentendo di realizzare il trattamento con una mano unica.

## CARATTERISTICHE:

- Facile da applicare;
- Evita le gocciolature;
- consente la copertura di parti di difficile pitturazione.

Il prodotto è disponibile in confezioni da:

- 2,5 Lt
- 0,750 Lt





# SMALTO GEL ANTIRUGGINE 3 IN 1

Si tratta di uno smalto sintetico tixotropico per esterno, composto da resina gliceroftalica, pigmenti stabili alla luce, solventi e additivi vari.

Indicato per la verniciatura di manufatti in metallo, applicabile direttamente su ferro senza mano di fondo.

Il prodotto è disponibile in confezioni da:  
- 0,750 Lt





# SIRSINTEX - SMALTO SINTETICO PER ESTERNO

Si tratta di uno smalto universale sintetico da anni espressione della migliore tradizione e qualità.

Consigliato e presente in tutti i cicli ove sia richiesta una finitura di durevole ed elevata brillantezza, elasticità e resistenza agli agenti atmosferici.

Viene applicato all'esterno ed interno su superfici di legno e di ferro trattate con fondi idonei.

## CARATTERISTICHE:

- ottima pennellabilità e copertura.

Il prodotto è disponibile in confezioni da:

BIANCO/NERO/TINTE NORMALI-FORTI

- 4 Lt
- 2,5 Lt
- 0,750 Lt





## **SIRSINTEX TIX - SMALTO SINTETICO OPACO TIXOTROPICO**

Si tratta di uno smalto universale sintetico da anni espressione della migliore tradizione e qualità.

Consigliato e presente in tutti i cicli ove sia richiesta una finitura di durevole ed elevata brillantezza, elasticità e resistenza agli agenti atmosferici.

Viene applicato all'esterno ed interno su superfici di legno e di ferro trattate con fondi idonei.

### CARATTERISTICHE:

- ottima pennellabilità e copertura.

Il prodotto è disponibile in confezioni da:  
BIANCO/NERO/TINTE NORMALI-FORTI

- 4 Lt
- 2,5 Lt
- 0,750 Lt



# SMALTO ACQUASIR SMALTO ALL'ACQUA

Si tratta di uno smalto all'acqua di nuovissima concezione, a base di resine acriliche in dispersione acquosa.

Grazie alla resina che lo compone offre ottimi risultati su svariati tipi di supporto, come legno, ferro, muri, lamiera zincata purchè vengano trattati con appositi fondi.

## CARATTERISTICHE:

- inodore;
- non ingiallente;
- rapida essiccazione.

Il prodotto è disponibile in confezioni da:

tinte normali/forti

- 2,5 Lt

- 0,750 Lt







# SIRFLEX SPRAY ALTE TEMPERATURE

Si tratta di uno speciale smalto silconico, in grado di resistere alle alte temperature.

Nella versione alluminio resiste fino a temperature di esercizio di 600°C, la versione nera resiste a temperature di esercizio di 300-400°C. Grazie alle proprietà di cui è dotato, il prodotto può essere utilizzato per la copertura di marmitte, collettori, radiatori, termosifoni e stufe in genere.

Per l'applicazione si consiglia di lasciar passivare la vernice per almeno due giorni, successivamente portare il supporto, in maniera graduale, a 50-100°C sopra alla temperatura di resistenza dello spray.

La resa è di circa 1,5-2 m<sup>2</sup> per ogni bomboletta, in funzione della tonalità scelta.





# SIRFLEX SPRAY ANTIRUGGINE

Si tratta di un fondo antiruggine che serve a proteggere nel tempo le superfici metalliche dalla ruggine.

Dotato di ottimo potere ancorante, permette la sovraverniciatura con le tinte originali, purchè sia stata raggiunta la completa essiccazione del primo strato.

Grazie alle resine acriliche che lo costituiscono, può essere utilizzato sia per interno che per esterno, essendo resistente agli agenti atmosferici.





## **SIRFLEX SPRAY EFFETTO CROMO E ORO**

Si tratta di una vernice brillante in grado di dare un effetto cromato agli oggetti su cui viene applicata.

E' una vernice per interno, quindi non può essere applicata all'esterno, inoltre non possiede caratteristiche di resistenza ad ulteriori manipolazioni e per tale motivo non può essere sovraverniciata.

In caso di danneggiamento il supporto può essere riverniciato con il medesimo prodotto.



# **FERGROSS** S.R.L.

**INGROSSO FERRAMENTA  
PROFESSIONALE**

## **SIRFLEX SPRAY ORO-ARGENTO**

Si tratta di uno smalto sintetico in grado di offrire uno strato metallico che dona agli oggetti un gradevole aspetto estetico.

Viene utilizzato per la decorazione di cornici, soprammobili e altra oggettistica varie, esclusivamente per uso interno.



## **SIRFLEX SPRAY SPOILER**

Si tratta di uno smalto acrilico ottimo per ritoccare paraurti e spoiler rovinati o scoloriti dal sole, oppure parti in plastica di roulotte, caravan o moto.

La resa è di circa 1,5-2 m<sup>2</sup>





## SIRFLEX SPRAY TRACCIANTE

Si tratta di uno smalto acrilico a rapida essiccazione, con proprietà di adesione tenace ai supporti e resistenza allo sfregamento, che lo rendono un prodotto efficace per la tracciatura fluorescente di aree, come corridoi di cantieri e officine.

Grazie all'elevato residuo secco e all'alta viscosità non cola se spruzzato in condizioni particolari, come posizione verticale o quantità eccessiva, senza sporcare le zone circostanti.

E' molto resistente agli agenti atmosferici e all'usura.





# TRIBLACK – NERA BITUMINOSA

Vernice nera bituminosa brillantissima extrarapida.

E' esente da catrame e da pece navale, non rinviene sotto l'azione dei raggi solari, resistente all'attacco chimico, al gelo e alle intemperie

Rendimento: 6-8 mq/litro con una passata

