

TRAPANO



⟨B4-32⟩

Robusta carcassa metallica nella zona motore. Ingranaggi a quattro velocità per un preciso adattamento della velocità e un'elevata coppia. Mandrino conico con sistema di bloccaggio di precisione. Impugnatura a croce e appoggio pettorale, per una sicura presa ed una forte pressione di contatto. Diametro foratura nell'acciaio/32, alluminio/64, legno/52 mm. Velocità di foratura (sotto carico) 115 / 160 / 190 / 260 g/min



Watt	kg	attacco utensile	Nm	CODICE	euro
1050	9,7	MK 3 mm	200	32AG/B4-32	

SUPPORTO TRAPANO



⟨ELETTROMAGNETICO⟩

A base tonda, dimens. elettromagnete: Ø 178 mm. Spostamento eccentrico: 40 mm. Orientabilità: 350°. Alimentazione: C.A. Forza elettromagnete: 1300 kg



mm	capacità foro mm	corsa mm	supp.kg	CODICE	euro
670	32	280	35	32LT/384.00	

TRAPANO A COLONNA

COMPLETO DI TAVOLA RIBALTABILE CON MORSA

Molto maneggevoli, particolarmente indicati per officine, autofficine, carpenterie meccaniche. Ideali per la lavorazione di serie o per interventi di manutenzione. La tavola porta pezzi è regolabile in altezza, inclinabile. Alimentazione: 380 - cono 3



kW	capacità foro mm	Ø lavoro mm	velocità n°	giri mandrino	kg	CODICE	euro
1.1	25	370	12	230-3100	110	32LT/M05860018	
2.5	25	460	9	220-1670	180	32LT/M05860025	

TRAPANO DA BANCO



Basamento 450x310 mm. Motore 0,55 kW - 220 V



mm	capacità foro mm	kg	CODICE	euro
900	16	70	32LT/MM16/70K	

TRAPANO DA BANCO



⟨13 MM⟩

Solida struttura in ghisa. Colonna in acciaio temperato e rettificato. Protezione telescopica mandrino. Dim. tavola di lavoro: 165x165 mm. Dim. base trapano: 200x315 mm. Foratura max: 13 mm. Tipo mandrino: Ø 13 crem. Attacco mandrino: B16. Distanza Mandrin mm: colonna 115; piano 200; base 280. Ø colonna: 46 mm. Ø canotto: 40 mm. Corsa canotto: 50 mm. Dim. d'ingombro: 210x430



W	capacità foro mm	Ø lavoro mm	velocità n°	giri mandrino	kg	CODICE	euro
370	13	-	5	600-2500	20	33AX/MT0010-13	

TRAPANO DA BANCO



⟨16 MM⟩

Solida struttura in ghisa. Colonna in acciaio temperato e rettificato. Protezione telescopica mandrino. Tipo mandrino: diam 16 crem. Attacco mandrino: CM2. Distanza Mandrino: colonna 165 mm - piano 620 mm - base 1115 mm. Ø colonna: 71 mm. Ø canotto: 40 mm. Corsa canotto: 80 mm. Dim. tavola di lavoro: 260x260 mm. Dim. base trapano: 250x420 mm. Dim. d'ingombro: 360x600



W	capacità foro mm	Ø lavoro mm	velocità n°	giri mandrino	mm	kg	CODICE	euro
550	16	-	12	210-2580	1580	65	33AX/MT0040-16	

SEGATRICE A NASTRO



780XL

0° 105x93 - Ø 105 - 102x102 mm
45° 70x68 - Ø 72 - 68x68 mm



Watt	kg	lama mm	CODICE	euro
850	17	1335x13x065	32FM/780XL	

LAMA DI RICAMBIO mm	pollici	CODICE	euro
1335x13x0,65	8/12D	32FM3277302	
1335x13x0,65	6D	32FM3277303	
1335x13x0,65	14D	32FM3277304	

SEGATRICE A NASTRO



NG120XL

Riduzione dei tempi di taglio fino al 60% rispetto ad una segatrice tradizionale grazie al senso di rotazione contrario della lama ("NG SYSTEM"). Tendilama (brevettato). Taglio senza lubrificazione. Angolo di taglio regolabile da 0° a 60° sinistra con blocco rapido 45° e 60°.

Motore dotato di regolatore elettronico di velocità "Constant Speed". Doppio guidalama scorrevole anteriore e posteriore. Impugnatura ergonomica. DOTAZIONI DI SERIE Asta fermo barra regolabile. Lama.



Watt	CODICE	euro
1200	32FM/NG120XL	

LAMA DI RICAMBIO mm	pollici	CODICE	euro
1440x13x0,65	8/12	32FM/3279955	
1440x13x0,65	14	32FM/3279957	

SEGATRICE A NASTRO



785P

0° 205x120 - Ø 152 - 150x150 mm
45° 118x60 - Ø 120 - 106x106 mm

Base con morsa integrata. Due velocità a commutazione elettronica. Funzione antiripristino di sicurezza. Impugnatura ergonomica. Facile da trasportare. DOTAZIONI DI SERIE: Asta fermo barra regolabile per l'esecuzione di tagli in serie. Lama.



Watt	kg	lama mm	CODICE	euro
1600	38	1735x13x0,9	32FM/785XL	

LAMA DI RICAMBIO mm	pollici	CODICE	euro
1735x13x0,9	14D	32FM/LAMAX785	
1735x13x0,9	6/10D	32FM/LAMAX785/6	

TRONCATRICE



846

PER LEGNO

Lama 300 mm. Piano di lavoro rettificato maggiorato (305x430) completo di guida, con regolazione micrometrica in altezza. Motore ad induzione silenzioso e potenziato. Angolo di taglio regolabile da 0° a 50° sinistra e 0° a 47° destra, con dispositivo di bloccaggio rapido a 0° - 15° - 22,5° - 30° - 45°.

Taglio inclinato regolabile da 0° a 45° sinistra. Nuova leva di sblocco con fine corsa meccanico. Sistema ottimizzato di scarico polveri. Guida taglio piano superiore a due posizioni. DOTAZIONI DI SERIE Lama in Widia. Asta fermo barra per l'esecuzione di tagli in serie. Chiavi di corredo.



Watt	kg	lama mm	CODICE	euro
1400	21	300	32FM/846	

SMERIGLIATRICE/PULITRICE



SERIE INDUSTRIA

SU RICHIESTA

Potenti, silenziose ed affidabili, grazie alla componentistica di qualità impiegata nella costruzione. Dotazioni: Protezioni Antinfortunistiche. Antiripristino di sicurezza. Predisposizione impianto aspirazione. Spazzole escluse. Con mola.



MOD	HP	V	rpmt	kg	dim. mm	mola mm	spazz. mm	CODICE	euro
244	0.50	220	2800	10	520x210x320	150x25x16		32FM/244-C/MOLA	
247	1.00	380	2800	14	570x290x340	200x25x20	200x25x16	32FM/247-C/MOLA	
246	1.00	220	2800	14	570x290x340	200x25x20	200x25x16	32FM/246	
165	2.00	380	1400	22	720x340x420	250x35x25	250x40x20	32FM/165	

di diametro x larghezza x foro

SMERIGLIATRICE/PULITRICE



SERIE INDUSTRIA

SU RICHIESTA

Potenti, silenziose ed affidabili, grazie alla componentistica di qualità impiegata nella costruzione. Dotazioni: Protezioni Antinfortunistiche. Antiripristino di sicurezza. Predisposizione impianto aspirazione. Con mola.



MOD	HP	V	rpmt	kg	dim. mm	mola mm	CODICE	euro
240	0.50	220	2800	9	520x210x320	150x25x16	32FM/240-C/MOLA	
242	1.00	220	2800	14	570x290x340	200x25x20	32FM/242-C/MOLA	
243	1.00	380	2800	14	570x290x340	200x25x20	32FM/243-C/MOLA	
145	2.00	380	1400	27	720x340x420	250x35x25	32FM/145-C/MOLA	

di diametro x larghezza x foro

SMERIGLIATRICE DA BANCO



Combinata mola-acqua 150/200 mm, interruttore elettomagnetico e schermo protettivo in plexiglass.
Motore: 230 v/50Hz



Watt	rpmt	mola mm	mola acqua mm	CODICE	euro
250	2950	150x20x12,7	200x40x20	33AX/MT1030	

diametro x larghezza x foro

SMERIGLIATRICE DA BANCO



Doppia mola da 125/150 mm con maniglia per trasporto, interruttore elettomagnetico e schermi protettivi in plexiglass



Watt	kg	rpmt	motore	mola	CODICE	euro
150	5,5	2950	230 V/50Hz	125	33AX/MT1040	
200	9	2950	230 V/50Hz	150	33AX/MT1055	

SMERIGLIATRICE DA BANCO



Doppia mola da 150 mm completa di una mola e con albero libero, interruttore elettomagnetico e schermo protettivo in plexiglass.



Watt	kg	rpmt	motore	CODICE	euro
250	9	2950	230 V/50Hz	33AX/MT1065	

SMERIGLIATRICE DA BANCO



Doppia mola da 200 mm interruttore elettomagnetico e schermi protettivi in plexiglass.



Watt	kg	rpmt	motore	CODICE	euro
350	13	2950	230 V/50Hz	33AX/MT1075	

SMERIGLIATRICE



405
Motore ad induzione, affidabile e silenzioso. Conforme alle normative CE. Completa di protezioni antinfortunistiche e attacco per aspirazione. Dotata di interruttore START-STOP con funzione antiripristino di sicurezza. Predisposta per applicazione su basamento in acciaio ART. 303. Corpo in alluminio rinforzato.



Watt	rpmt	Ø mm	kg	CODICE	euro
500	2800	200x20x16	15	32FM/405	

SMERIGLIATRICE COMBINATA



425
Motore ad induzione, affidabile e silenzioso. Il potente motore consente di utilizzare la mola e la spazzola, montate di serie, per operazioni di smerigliatura, sbavatura e pulitura professionale. Conforme alle normative CE. Completa di protezioni antinfortunistiche e attacco per aspirazione. Dotata di interruttore START-STOP con funzione antiripristino di sicurezza. Predisposta per applicazione su basamento in acciaio ART. 303. Corpo in alluminio rinforzato.



Watt	rpmt	Ø mm	kg	CODICE	euro
500	2800	200x20x16	15	32FM/425	

PIALLA FILO SPESSORE



Larghezza max piallatura: a filo 158 mm, a spessore 152x120 mm. Profondità di passata regolabile: a filo da 0 a 3 mm, a spessore da 0 a 2 mm. Avanzamento automatico della tavola (nella lavorazione a spessore). Piano di appoggio superiore in alluminio pressofuso. Predisposizione per impianto di aspirazione. Guida parallela per lavorazione a filo inclinabile a 45°.



Watt	rpmt	kg	CODICE	euro
1350	8000	23	32FM/630	
1500	8500	26 (con aspirazione)	32FM/630-CYCLON	

COLTELLI PER PIALLA

mod.	CODICE	euro
328014	32FM/630PF150	

SMERIGLIATRICE DA BANCO



PRO
Robusta, equilibrata, con mole di grosso spessore Ø 200 mm, interruttore elettomagnetico e schermo protettivo in plexiglass.



Watt	kg	rpmt	motore	CODICE	euro
900	40	2950	230 V/50Hz	33AX/MT1080	

SUPPORTO PER SMERIGLIATRICI



Interamente costruito in acciaio stampato; grazie alla sua versatilità, è adatto per un grande numero di macchine.



Descrizione	CODICE	euro
supporto	32FM/303	

TRONCATRICE

90° 70x70 mm
45/90° 70x70 mm
90/45° 40x100 mm
45/45° 35x60 mm



Watt	giri/min.	Ø disco mm	foro mm	kg	CODICE	euro
1800	5000	254	30	21	32VI/STK255	

TRONCATRICE

90° 180x85 mm
45/90° 120x85 mm
90/45° 180x55 mm
45/45° 80x55 mm



Watt	giri/min.	Ø disco mm	foro mm	kg	CODICE	euro
2000	4000	305	30	20,5	32VI/STK305	

BANCO SEGA



Watt	giri/min.	Ø disco mm	foro mm	kg	CODICE	euro
2000	2950	315	30	48	32VI/STK315	

TRONCATRICE



Capacità di taglio: 145x70 mm. a 0° e 100x75 mm. a 45°. Pulsante start-stop sull'impugnatura per un utilizzo pratico e sicuro. Piano di lavoro di grandi dimensioni (406x302mm) con guida superiore completa di goniometro integrato. In dotazione: spingilegno, morsetto orizzontale, goniometro integrato al regolo, estensioni laterali e posteriori del piano.



Watt	giri/min.	Ø disco mm	kg	CODICE	euro
1800	4500	250	15,5	32FM/F36/078	

BANCO LAVORO PIEGHEVOLE



Banco polivalente pieghevole e facilmente trasportabile. Eccezionale portata sino a 100Kg. Universale: grazie al sistema di staffe regolabili per fissaggio di qualsiasi macchina. Facile da trasportare, solo 15Kg. Ideale per postazioni di lavoro outdoor. Stabile e robusto. Sistema "push & click" per aprirlo e richiuderlo. Rulliere regolabili in altezza e larghezza. Carico massimo sino a 100 Kg. In dotazione: due rulliere, due staffe universali.



CODICE	euro
32FM/F50/179	

BANCO SEGA



Dimensioni macchina: 720x1640x1000 mm
Dimt piano di taglio: 500x740 mm
Prof. max : 110 mm
Potenza: 2.5 / 3 kw
Spessore disco: 3,2 mm
Altezza taglio regolabile

Completa di lama
Ø 315mm al Widia.



MOD	Ø lama mm	g/min.	kg	CODICE	euro
monofase	315	3200	85	32IM/H110R-MON	
trifase ✓ SU RICHIESTA	315	3200	85	32IM/H110R-TRI	